Pop-Up Sportgun (P.S.G.)

Pop-Up Sportgun 23°

Cod. 10442

Attacco vite femmina ***Female connection screw*** Raccord fileté fem. ***Conexión con tornillo fem.*** Mutterverbindung	**Inch**	**1"1/2**
Peso netto ***Net weight*** Poids net ***Peso neto*** Net gewicht	**kg**	**6,75**
Dimensioni imballo per 2 irrigatori ***Packing size for 2 sprinklers*** Dimensions de l'emballage pour 2 arroseures ***Dimensiones del embalaje para 2 aspersores*** Packung für 2 regner	**cm**	**61x37x64**





Irrigatore per giardini, zone residenziali e parchi, costruito con resine antiurto e con coperchio rivestito in gomma.
Il notevole raggio di gittata, ne permette in particolare l'uso per campi da calcio (che possono essere irrigati dall'esterno), e per campi da golf.
Costruito con un'ampia sezione di passaggio dell'acqua, non abisogna e non monta filtri (facilmente otturabili) e non vi é passaggio d'acqua attraverso gli ingranaggi.
La turbina esterna ed il rompigetto, permettono la migliore distribuzione dell'acqua anche nelle vicinanze dell'irrigatore.

Pop-Up sprinkler for large gardens and parks, manufactured with shock proof outer case and rubber cover.
Technically built as a turbine big irrigun, it grant a long radius, and it is particulary suitable for golf courses and football grounds.
Because the big diameter of pipe and sleeve, it do not mount filter (to avoid obstruction), and there is not water-passage throuch the gears.
The external spinner and the jet-breaker, grant the best water-distribution.

Arroseurs pour jardin, parcs et zones residentielles, realisée avec materiel antichoch et couvercle en caoutchouc.
Techniquement fabriquée comme un grand arroseur a turbine et avec une longue portée, il est indiqué pour l'arrosage de champs de football et golf.
L'eau ne passe pas par les engranages, et la grande section du corp il ne monte pas filtre, pour eviter obturations.
L'ecran exterieur et le brise-jet assûrent une distribution optimale sur toute la surface arrosée.

Aspersor para jardín, zonas residenciales y parques, construidos con resina anti-golpe y tapa revestida de goma.
El notabile radio de giro, nos permite en particular el uso para campos de calcio (que pueden regarse sólo desde el exterior), y para campos de golf.
Constrido con una amplia sección de paso de agua, no necesita y no monta filtros (fácilmente obturables) y no tiene paso de agua a través de los engranajes.
La turbina externa y el rompechorro, permiten la mejor distribución del agua también en las cercanías.

Rasen-bzw.Parken-und Wohnviertelsprenger aus stossfestem Kunstharz hergestellt und mit einem aus Gummi ueberzogenem Deckel.
Der grossen Wurfweitenradius ermoeglicht man die Benutzung besonders fuer Fussball-und Golfplaetze. Kann man die Fussballplaetze direkt von Aussen bewaessern. Der ist mit einem grossen Foerdermengenschnitt hergestellt und braucht kein Filter, der sich einfach verstopfen wird. Ausserdem gibt es keinen Wasserlauf durch die Gatriebe.
Die aussere Turbine und der Strahlbrecher erlauben die beste Niederschlagsverteilung auch in der Naehe des Rasensprengers.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 6 ÷ 18 mm.

U Diametro ugello ***Nozzle diameter*** Diamètre de la bluse ***Diámetro de la tobera*** Durchmesser der Hauptdüse		P Pressione ***Pressure*** Pression ***Presiòn*** Wasserdruck im Beregner		G Gittata ***Jet length*** Portée ***Chorro*** Tragweite		Q Portata ***Capacity*** Débit ***Capacidad*** Kapazität			○ Dati relativi ad 1 irrigatore ***Values for a single sprinkler*** Données pour 1 arros. tout seul ***Datos para cada rociador*** Technische Daten für Einzelberegner	
									S Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	I Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde
mm	**inch**	**kg/cm²**	**lbs/inch**	**m**	**feet**	**l/min**	**m³/h**	**G.P.M.**	**m²**	**mm/h**
		2.0	29	20,5	67	102	6,1	26,9	1319	4,6
10	•40	3.0	44	23	75	124	7,4	32,8	1734	4,2
4	•16	4.0	56	26	85	144	8,6	38,1	2122	4,0
		5.0	70	28,5	93	165	9,8	43,6	2550	3,8
		2.0	29	21	68	127	7,6	33,5	1384	5,5
12	•47	3.0	44	24	78	156	9,3	41,2	1808	5,2
4	•16	4.0	56	27	88	180	10,8	47,6	2289	4,7
		5.0	70	30	98	201	12,1	53,1	2826	4,3
		2.0	29	21,5	70	173	10,4	45,7	1451	7,1
14	•55	3.0	44	26,5	86	212	12,7	56,0	2205	5,7
4	•16	4.0	56	30,5	100	245	14,7	64,8	2920	5,0
		5.0	70	33,5	110	274	16,4	72,4	3523	4,6
		2.0	29	22	72	225	13,5	59,5	1520	8,9
16	•63	3.0	44	28,5	93	276	16,5	73,0	2550	6,5
4	•16	4.0	56	31,5	103	319	19,1	84,3	3115	6,1
		5.0	70	33,5	116	357	21,4	94,4	3523	6,0
		3.0	44	29	95	350	21,0	92,5	2640	7,9
18	•71	4.0	56	32	104	405	24,3	107,1	3215	7,6
4	•16	5.0	70	34	111	452	27,1	119,5	3629	7,4
		6.0	85	35	114	496	29,8	131,2	3846	7,7